



注1. 配線は布線表によります。

2. 検査項目

外観寸法

導通：異常なきこと。

絶縁抵抗：DC100 [V] にて100 [MΩ] 以上。

耐電圧：AC250 [V] (r. m. s.) 1秒間

3. 使用部品

コネクタ：HDR-E50MAG1+

ケース：HDR-E50LPA5

ケーブル：坂東電線製 UL20276

BIOS-E-3025P-B 25P×30AWG (7/0.1)

色：黒

4. ケーブル長は製番のLに続く()内の数字をcm表示で表します。

例

HDR-AS-0147-L100+の場合

ケーブル長=100cm

公差は下表によります。

ケーブル長L (mm)	公差 (mm)
~1000	±50
~3000	±75
~5000	±125
5000~	±150

△3				3	ケーブル		1		注3参照
△2				2	ケース		2		注3参照
△1				1	コネクタ		2		注3参照
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	10.30 (2012)	尺度 SCALE	1/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	ケーブルアッセンブリー (RoHS対応品)			
笠原	笠原	—	渡邊	加藤	製番 PART NO.	HDR-AS-0147-L () +			