



注1. 配線は布線表によります。

2. 検査項目

- ・外観寸法
- ・導通：異常なきこと。
- ・絶縁抵抗：DC100 [V] にて100 [MΩ] 以上。
- ・耐電圧：AC250 [V] (r. m. s.) 1秒間。

3. 使用部品

- コネクタ：HDR-E14MAG1+
- △ ケース：HDR-E14LRHP+
- ケーブル：坂東電線製
UL20276 BIOS-E-3007P-B
7P×30AWG (7/0.102) 黒

4. ケーブル長は製番のLに続く()内の数字をcm表示で表します。

例

HDR-AS-0151-L100+の場合
ケーブル長=100cm

公差は下表によります。

ケーブル長L (mm)	公差 (mm)
~1000	±50
~3000	±75
~5000	±125
5000~	±150

△3				3	ケーブル		1		注3参照
△2				2	ケース		2		注3参照
△1	180830	舛野	ケース変更	1	コネクタ		2		注3参照
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	10.30 (2012)		尺度 SCALE	1/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製 DR.	図 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承 APP.	認	名称 NAME HDRケーブルアッセンブリー (RoHS対応品)			
製 野 村 上 吉 田 加 藤					製 番 PART NO. HDR-AS-0151-L()+				