



HDR-E26FSG1+  
AFTER ASSEMBLY DRAWING

掲載している商品の特性及び仕様は参考用です。予告なく変更される場合があります。お問い合わせの際は、必ず最新の仕様書をご確認ください。また、ご注文の際は、必ず最新の仕様書をご確認ください。お問い合わせの際は、必ず最新の仕様書をご確認ください。また、ご注文の際は、必ず最新の仕様書をご確認ください。

The product information in this drawing is for reference only. This is subject to change without notice. Please request Engineer's design information before considering or ordering any of our products for the most current and accurate design information.

**HTK**

LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
					5	PLATE (FOR LOCK SCREW)	STAINLESS STEEL	1	—	t=1.0 M2X0.4
					4	LOCK SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATING	—
					3	INNER SHELL A	STAINLESS STEEL	1	NICKEL PLATING	—
					2	INNER SHELL B	STAINLESS STEEL	1	NICKEL PLATING	—
					1	PLASTIC COVER	PBT RESIN	1	—	UL94V-0 BLACK

  

DATE	SCALE	UNIT	3RD. A. P	HTK HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
July.14.2017	2 / 1	mm (INCH)			
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	NAME
S. MURAKAMI	S. MURAKAMI	S. YOSHIDA	—	Y. KATO	HDR-E TYPE CABLE COVER (RoHS)
					PART NO.
					HDR-E26LPKPA+
					REV.