



Applicable connector  
適合コネクタ  
HDR-E ( ) MAG ( ) +

Applicable connector  
適合コネクタ  
HDR-E ( ) FAG1+

掲載している製品の特性及び仕様は、予告なく変更されることがあります。  
 特性及び仕様については、予告なく採用のご検討やご注文の際は弊社担当までお問い合わせのうえ、  
 納入仕様書の取り交わしをお願いします。  
 The product information in this data is for reference only.  
 This is subject to change without notice.  
 Contact our sales staff for further information before considering or  
 ordering any of our products.  
 Please request Engineering Drawing for the most current and accurate  
 design information.

HDR-E ( ) LPAP5+	Black 黒
HDR-E ( ) LPAP+	Gray 灰
P/N 製番	Color 色

P/N 製番構成  
 HDR-E 26 LPAP5+  
 No. of pos. 芯数      Color 色

No. of pos. 芯数	Dimension 寸法			Applicable cable O.D. 適合ケーブル
	A	B	C	
14	21.0	17.0	∅5.6	∅5.1
26	25.8	21.8	6x6.7	∅5.9
50	35.4	31.4	7x8.7	∅7.3

5	Button	PBT resin	2	---	UL94V-0 Black/Gray UL94V-0 黒/灰
	ボタン	PBT樹脂			
4	Lock spring	Stainless steel	2	---	---
	ロックばね	ステンレス鋼			
3	Inner shell B	Steel	1	Nickel plating	---
	インナーシェルB	鋼			
2	Inner shell A	Steel	1	Nickel plating	---
	インナーシェルA	鋼			
1	Plastic cover	PBT resin	1	---	UL94V-0 Black/Gray UL94V-0 黒/灰
	プラスチックカバー	PBT樹脂			

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△3									
△2									
△1									
年月日 DATE	尺 度 SCALE		単 位 UNIT	3 角 法		<b>HTK</b> 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
Mar. -16(2018)	2 / 1		mm (INCH)	3RD. A. P					
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME		HDR-E type Shielded cover		
S. YOSHIDA	S. YOSHIDA	—	Y. KATO	Y. KATO	製 番 PART NO.		HDR-E ( ) LPAP ( ) +		