



- 注1. コンタクト表面処理
 接触部: パラジウムニッケル合金0.5μm+金めっき 0.1μm
 圧接部: 金めっき 0.05μm
 全面: ニッケル下地めっき
2. 適合雌コネクタ
 HDRA-EC68LFDT () - () +
 HDRA-E68LFDT () - () +
3. 適合ケース
 HDRA-E68LGKPC
 HDRA-E68LGKPE
 HDRA-E68LGKPF
 HDRA-E68LPD
4. 適合電線
 AWG#30 (7/0.1)
 絶縁体外被径 0.58MAX.

5	絶縁体B	PBT (GF)	1	—	UL94V-0 黒
4	ケーブルハウジング	PBT (GF)	2	—	UL94V-0 茶 (添付)
3	シェル	銅	1	ニッケルめっき	—
2	絶縁体A	PBT (GF)	1	—	UL94V-0 黒
1	雄コネクタ	りん青銅	68	注1参照	—

改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	3角法			
3.1	(2012)	2	/ 1	mm	(INCH)	3RD. A. P			
製	図	設	計	検	図	検	図	承	認
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD. 名称 0.8mmピッチ ケーブル用 圧接タイプ雄コネクタ (RoHS対応品) 製 番 PART NO. HDRA-E68MA1+				
加藤	加藤	—	—	海老原					