



表1. 寸法表

芯数	製番	A	B
4	HKP-4M2L()	2.54	5.68
6	HKP-6M2L()	5.08	8.22
8	HKP-8M2L()	7.62	10.76
10	HKP-10M2L()	10.16	13.3
12	HKP-12M2L()	12.7	15.84
14	HKP-14M2L()	15.24	18.38
16	HKP-16M2L()	17.78	20.92
18	HKP-18M2L()	20.32	23.46
20	HKP-20M2L()	22.86	26
22	HKP-22M2L()	25.4	28.54
24	HKP-24M2L()	27.94	31.08
26	HKP-26M2L()	30.48	33.62
28	HKP-28M2L()	33.02	36.16
30	HKP-30M2L()	35.56	38.7
32	HKP-32M2L()	38.1	41.24
34	HKP-34M2L()	40.64	43.78
36	HKP-36M2L()	43.18	46.32
38	HKP-38M2L()	45.72	48.86
40	HKP-40M2L()	48.26	51.4
42	HKP-42M2L()	50.8	53.94
44	HKP-44M2L()	53.34	56.48
46	HKP-46M2L()	55.88	59.02
48	HKP-48M2L()	58.42	61.56
50	HKP-50M2L()	60.96	64.1
52	HKP-52M2L()	63.5	66.64
54	HKP-54M2L()	66.04	69.18
56	HKP-56M2L()	68.58	71.72
58	HKP-58M2L()	71.12	74.26
60	HKP-60M2L()	73.66	76.8
62	HKP-62M2L()	76.2	79.34
64	HKP-64M2L()	78.74	81.88
66	HKP-66M2L()	81.28	84.42
68	HKP-68M2L()	83.82	86.96
70	HKP-70M2L()	86.36	89.5

- 注1. 本図は20芯形状を示します。
他の芯数・寸法等は、表1を参照して下さい。
2. 本製品はB寸法箇所にて絶縁体を切断して製品としております。
3. 表示: HKP-20M (4, 6芯は表示無し)
芯数

RoHS compliant

表2

製番	処理	芯数
HKP-(芯数)M2L	金めっき0.2 μ以上	4~70
HKP-(芯数)M2LE	金めっき0.05 μ以上	
HKP-(芯数)M2LH	金めっき0.76 μ以上	

△				3	コンタクトB	りん青銅	織/2	表2参照	—
△	06.14 2012	荒船	半田めつき廃番 (LT)	2	コンタクトA	りん青銅	織/2	表2参照	—
△	01.29 1999	笠原	半田めつき追加、改版	1	絶縁体	PBT樹脂	1	—	UL94V-0 黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE		尺度 SCALE		単位 UNIT		3角法		本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
08.21 (1986)		2/1		mm (INCH)		3RD. A. P		名称 NAME	
製図 DR.		設計 DE.		検図 CHK.		承認 APP.		2列ライトアングルタイプ雄コネクタ (RoHS指令対応品)	
製 荒船		製 荒船		製 飯島		製 笠原		製 加藤	
製番 PART NO.		HKP-(芯数)M2L()							