

表1. 寸法表

芯数	製番	A±0.2	(B)
4	HKP-4M1 ()	2.54	5.68
6	HKP-6M1 ()	5.08	8.22
8	HKP-8M1 ()	7.62	10.76
10	HKP-10M1 ()	10.16	13.3
12	HKP-12M1 ()	12.7	15.84
14	HKP-14M1 ()	15.24	18.38
16	HKP-16M1 ()	17.78	20.92
18	HKP-18M1 ()	20.32	23.46
20	HKP-20M1 ()	22.86	26
22	HKP-22M1 ()	25.4	28.54
24	HKP-24M1 ()	27.94	31.08
26	HKP-26M1 ()	30.48	33.62
28	HKP-28M1 ()	33.02	36.16
30	HKP-30M1 ()	35.56	38.7
32	HKP-32M1 ()	38.1	41.24
34	HKP-34M1 ()	40.64	43.78
36	HKP-36M1 ()	43.18	46.32
38	HKP-38M1 ()	45.72	48.86
40	HKP-40M1 ()	48.26	51.4
42	HKP-42M1 ()	50.8	53.94
44	HKP-44M1 ()	53.34	56.48
46	HKP-46M1 ()	55.88	59.02
48	HKP-48M1 ()	58.42	61.56
50	HKP-50M1 ()	60.96	64.1
52	HKP-52M1 ()	63.5	66.64
54	HKP-54M1 ()	66.04	69.18
56	HKP-56M1 ()	68.58	71.72
58	HKP-58M1 ()	71.12	74.26
60	HKP-60M1 ()	73.66	76.8
62	HKP-62M1 ()	76.2	79.34
64	HKP-64M1 ()	78.74	81.88
66	HKP-66M1 ()	81.28	84.42
68	HKP-68M1 ()	83.82	86.96
70	HKP-70M1 ()	86.36	89.5




表2.

製番	処理	芯数
HKP-(芯数) M1	金めっき0.2μ以上	4~70
HKP-(芯数) M1E	金めっき0.05μ以上	4~70
HKP-(芯数) M1T	半田めっき2μ以上	4~20
HKP-(芯数) M1Z	金めっき0.3μ以上	4~70

注1. 本図は30芯を示します。

他の芯数、寸法等は表1を参照してください。


2. 品名略号表示:

1) HKP-(芯数) M1, M1T, M1Zの場合



但し4芯、6芯は表示無し

2) HKP-(芯数) M1Eの場合



但し4芯、6芯は表示無し

Ø1程度のマーク

3. 本製品はB寸法箇所絶縁体を切断して製品としております。

△3									
△2				2	コンタクト	りん青銅	芯数	表2参照	——
△1	980811	笠原	改版	1	絶縁体	PBT樹脂	1	——	UL94V-0 黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	01.18(1979)	尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製図 DR.	設計 DE.	計検 CHK.	図検 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	雄コネクタ			
笠原	笠原	布川	海老原	高橋	製番 PART NO.	HKP-() M1 ()			