



参考基板取付寸法 (t = 1.6)

注1. 本製品はRoHS対応品です。
 注2. 挿入損失は \triangle 0.4dB以下と致します。

表1)

製番	割リスリーブ材質	ハウジング色
LGC-SA701	りん青銅	青色
LGC-SA703	ジルコニア	青色
\triangle LGC-SA703G	ジルコニア	緑色

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
\triangle 3	160411	後藤	図示修正、備考変更	5	キャップ	PP樹脂	2	—	製品装着 \triangle 3
\triangle 2	140523	吉崎	緑色追加	4	シャッター	ステンレス鋼	1	—	—
\triangle 1	100419	吉崎	挿入損失規格値訂正0.3dB→0.4dB	3	割リスリーブ	表1参照	1	—	—
				2	ハウジングB	合成樹脂	1	—	表1 \triangle 2
				1	ハウジングA	合成樹脂	1	—	表1 \triangle 1

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	名称	備考
08.05 (2008)	4/1	mm (INCH)	3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製 図 DR.	設 計 DE.	計 検 CHK.	図 検 CHK.	承認 APP.	名 称 シャッター付きLC形アダプタ (単心, RoHS対応品)
後藤	後藤	大久保	—	本間	製 番 PART NO. LGC-SA70 ()