



掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。予告無く変更する場合があります。特別仕様の注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、採入仕様の取扱いをお願いします。
 The product characteristics and specifications in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.

表 1

製 番	絶縁体色	処 理
LPC-SP	黒	半田めっき 1 μ
LPC-SPG	乳白色	接触部金めっき 0.2 μ
LPC-SPG3	青	接触部金めっき0.76 μ
LPC-SPG4	乳白色	接触部金めっき0.38 μ

△										
△				2	コンタクト	りん青銅	1	表1参照		
△	951121	樫尾	改版	1	絶縁体	66ナイロン	1		UL94V-0	
改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE	
年 月 日 DATE	尺 度 SCALE	単 位 UNIT	3 角 法	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.						
12.27(1990)	10/1	mm (INCH)	3RD. A. P	製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	2mmピッチ □0.5用 短絡プラグ
樫尾	樫尾	布川	海老原	徳留	製 番 PART NO.	LPC-SP ()				