



掲載している商品の特性及び仕様については、予告なく変更する場合があります。
 特性和び仕様のご検討やご注文の際は、弊社営業担当までお問い合わせのうえ、
 必要検査の取り交わしをお願いします。
 The data is for reference only.
 Please refer to the design information for the most current and accurate design information for products.
 ordering staff for further information before considering or
 design information for products.

○使用方法

ハウジングにコンタクトを組み込んだ状態で、
 雌コンタクトの嵌合側から、本品をコンタクトに差し込む。
 一度誤挿入防止キーを挿入した雌コンタクトは使用できません。

○How to use

In the state where contact was included
 in the insulator, this article is inserted
 from the mating side of a female contact.
 The female contact with the polarizing key
 once inserted can not be used.

△									
△									
△	030826	S. Iijima	Reshape	1	誤挿入防止キー	ポリアセタル樹脂			乳白色
					Polarizing Key	POM resin			Milky White

改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
--------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------	--------------	------------

年月日 DATE	12.16 Dec. 16 (1985)	尺度 SCALE	10/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製 DR.	S. IIJIMA	設 計 DE.	S. IIJIMA	検 査 CHK.	Y. KATO	承 認 APP.	名 称 NAME MR, MRP用誤挿入防止キー Polarizing Key for MR and MRP		
製 番 PART NO.	MR-PK		REV.	1A					