


表2.  
Table2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50)M	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50)MG	金めっき Gold Plating

注1. 当図はMR-25M (G) を示しています。  
 2. 適合ケーブル AWG#22 以下  
 Note1.This figure shows MR-25M (G).  
 Note2.Applicable Cable:AWG#22max.

表1.  
Table1.

製番 Part No.	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8M (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	10	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16M (G)	12	4	30.2	25.2	19.7	9.6	13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20M (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25M (G)	18	7	38.0	33.0	27.5		20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34M (G)	24	10	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50M (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4



改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	031016	M.Miyazaki	Change of Recommended Size		3 雄コネクタ (長) Contact (Long)	黄銅 Brass	n <sub>2</sub>	表2. 参照 See Table2.	
△	030902	S.Iijima	Dim.		2 雄コネクタ (短) Contact (Short)	黄銅 Brass	n <sub>1</sub>	表2. 参照 See Table2.	
△	030805	S.Iijima	Reshape		1 雄絶縁体 Insulator	ジアリルアテレート Diallyl phthalate resin	1	青色 Blue	

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P
02.22 Feb.22 (1972)	2/1	mm (INCH)	

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	承認 APP.
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IJIMA	C. NUNOKAWA
名称 NAME		MR形雄コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Male Connectors (Soldering type)	
製番 PART NO.		MR-(8~50)M (G)	
		REV. 3C	