


- 注1. 適合ケーブル：AWG#24~#28
 (絶縁体標準外径 ϕ 1.2~ ϕ 1.5mm)
 2. 適合絶縁体：MRP-(8~50)M01
 3. ニッケル下地金めっき

掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。
 本製品の仕様については、予告無く変更する場合があります。
 採用しご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
 納入仕様の取り交わしをお願いします。
 The product information in this data is for reference only.
 This is subject to change without notice.
 Contact our sales staff for further information before considering or
 ordering any of our products.
 Please request Engineering drawing for the most current and accurate
 design information.



△3										
△2										
△1				1	雄コンタクト	黄銅	1	注3.参照		
改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
年月日 DATE	04.23 (2001)	尺度 SCALE	10/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承 APP.	認	名 称 NAME	雄コンタクト			
飯島	飯島	—	布川	海老原		製 番 PART NO.	MRP-M213			