



掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。予告無く変更される場合があります。
 特性及び仕様については、ご注文の際は弊社担当営業員へお問い合わせのうえ、
 採用のご検討やご注文の際は弊社担当営業員へお問い合わせください。
 納入仕様書の取り交わしをお願いいたします。
 The product information in this data sheet is for reference only.
 This is subject to change without notice.
 Contact our sales staff for further information before considering or
 ordering any of our products.
 Please request Engineering Drawing for the most current and accurate
 design information.

HTK

8	HEXAGON NUT	STEEL	2	NICKEL PLATED	M2
7	ΦPAN HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	M2, l=14
6	ΦPAN HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	M2.3, l=8
5	CABLE CLAMP	STEEL	2	NICKEL PLATED	————
4	LOCK SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	————
3	LOCK SPRING CAP	PC (GF)	2	————	UL94V-0, GRAY
2	LOCK SPRING	STAINLESS STEEL	2	————	————
1	OVER MOLD COVER A, B	ABS (NON GF)	2	————	UL94V-0, GRAY

△									
△									
△	DEC.26 2007	T.K	Changed Material						
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
DATE		SCALE		UNIT		3RD. A. P			
JUN.2.2003		2/1		mm (INCH)		HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
APP. DATE&REV.					NAME				
					PCR-S28F, PCR-S28FS TYPE				
					OVER MOLD COVER FOR 28 POSITION				
DR.		DE.		CHK.		CHK.		APP.	
T. KAWANO		T. KAWANO		T. SOGO		T. SATO		S. FURUSAWA	
PART NO.					PCR-LS28LA			REV.	
								1A	