



掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。
 特性及び仕様についてご質問の場合は弊社担当までお問い合わせのうえ、
 採用のご検討やご注文の際は弊社担当へお問い合わせください。
 納入仕様書の取り交わしをお願いいたします。
 This product information in this data is for reference only.
 Contact our sales staff for further information before considering or
 ordering any of our products.
 Please request Engineering Drawing for the most current and accurate
 design information.

8	HEX. NUT	STEEL	2	NICKEL PLATED	M2
7	ΦPAN HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	M2, l=13
6	ΦPAN HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	△M2.3, l=8
5	CABLE CLAMP	STEEL	2	NICKEL PLATED	————
4	LOCK SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	————

△	Dec.26 2007	T.K	Changed Material	3	LOCK SPRING CAP	PC (GF) △	2	————	UL94V-0, GRAY
△	Nov.28 2002	D.K.	MISTAKE	2	LOCK SPRING	STAINLESS STEEL	2	————	————
△	Nov.07 2001	R. S	REVISE	1	OVER MOLD COVER A,B	ABS	2	————	UL94V-0, GRAY

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
DATE		SCALE		UNIT		3RD. A. P			
Aug.18.2000		2/1		mm (INCH)		HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
APP. DATE&REV.					NAME				
					PCR-S36F, PCR-S36FS TYPE				
					OVER MOLD COVER FOR 36 POSITION				
DR.		CHK.		APP.		PART NO.		REV.	
T. KAWANO		T. SOGO		S. FURUSAWA		PCR-LS36LA		3C	