



掲載している製品の特性が仕様は参考値です。実際の製品は、特性及び仕様については、予告無く変更される場合があります。お問い合わせの際は、弊社の最新情報をご確認ください。お問い合わせの際は、必ず最新の仕様書をお読みください。お問い合わせの際は、必ず最新の仕様書をお読みください。

The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.

HTTK

PCS-E68LA	68	8.5x7.5	50.6	60.3	Ø8.1
PCS-E50LA	50	8.5x7	39.2	48.9	Ø7.3, Ø8
PCS-E36LA	36	9.5x8	30.5	40.2	Ø8.4, Ø9
PCS-E28LB	28	9.5x8.5	25.3	35.0	Ø9
PCS-E28LA		6.5x5			Ø5.5, Ø5.9
PCS-E20LC	20	△10.3x7.9	20.3	30.0	Ø8.7+Ø4.3
PCS-E20LB		8x7			Ø7.5
PCS-E20LA		6x5			Ø5.5
PART NO.	NO. OF POS.	A	B	C	APPLICABLE CABLE O. D.
DIMENSIONS					

△3					6	FLAT HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATING	M2.5	
△2					5	COVER A	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	—	
△1					4	COVER B	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	—	
△	08.10 2012	A. T	REVISE CHANGE DIMENSION (8.5-7.9)		3	SPRING LOCK	STAINLESS STEEL	2	—	—	
					2	PAN HEAD SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATING	M2.5	
					1	CABLE CLAMP	STAINLESS STEEL	1	—	—	
LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	
	DATE		SCALE	UNIT	3RD. A. P	HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
	4. APR. 1997		2 / 1	mm (INCH)							
	APP. DATE&REV.										
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.		NAME	PCS-E TYPE CABLE COVER				
A. TASHIRO	A. TASHIRO	K. ENDO	M. KASHIHARA	Y. KATO		PART NO.	PCS-E () L ()				